

U-værdi  
0,11 W/m<sup>2</sup>K

# nyhed

THERMISOL TITAN SLIMLINE<sup>+</sup> er en ny type murisolering, udviklet specielt til at opfylde kravene til lavenergibyggeri jf. BR10

## THERMISOL TITAN SLIMLINE<sup>+</sup>

*Murisolering til lavenergibyggeri med traditionel skalmuret hulmur*

Murisoleringen er fremstillet af hårde PIR isoleringsplader som på begge sider er belagt med alufolie, der øger isoleringsevnen. På den ene side er påklæbet 20 mm mineraluld, der sikrer god kontakt til murens indvendige flade. THERMISOL TITAN SLIMLINE<sup>+</sup> monteres i to lag.

- 41 cm traditionel skalmuret ydervæg med U-værdi ned til 0,11 W/m<sup>2</sup>K
- Slanke ydervægge = flere kvadratmeter bolig på samme areal
- Dimensionsstabil isolering, synker ikke sammen
- Nem montage
- Integret vindbrætløsning

Se mere på [www.thermisol.dk](http://www.thermisol.dk)

” Vi er ved at færdiggøre vores første hus med TITAN SLIMLINE<sup>+</sup> isolering fra THERMISOL – og det bliver ikke det sidste!

Vi valgte at bruge TITAN SLIMLINE primært fordi vi så kunne opfylde isoleringskravet uden at øge murtykkelsen. Men det viste sig også at være en stor fordel, at vi kunne lukke huset, før vi begyndte at skalmure. Det betød, at vi kunne begynde de indvendige arbejder meget tidligere, end vi plejer.

Der er altid noget at lære, når man gør tingene på en ny måde, men TITAN SLIMLINE<sup>+</sup> har nu været nemt at arbejde med. ”

Henrik Nielsen, Alternæ Huse A/S



Første lag TITAN SLIMLINE<sup>+</sup> er monteret med mineraluldslaget ind mod indvendig murflange.



Andet lag er monteret med mineraluldslaget udad. PIR pladen fungerer her som isolering og vindbræt.